

AMALIE 2T MOTORCYCLE

Es un lubricante de uso general, diseñado para motores de 2 tiempos enfriados por aire, en donde el rendimiento del aceite sintético Amalie Synplus Blend no es requerido.

Esta formulado con bases minerales Premium para motocicletas y aplicaciones de alta temperatura como, motosierras, cortadoras de césped, podadora de ramas, sopladores de hojas, sopladores de nieve, y pequeños generadores.

El aceite Amalie 2T Motorcycle se mezcla fácilmente con gasolina y debe ser usado en una relación combustible/aceite especificada por el fabricante del equipo.



AMALIE 2T MOTORCYCLE	2T
Densidad API	25.0
Punto de Inflamación °C	190
Viscosidad cSt 100 °C	10.00
Viscosidad cSt 40 °C	103.0
Índice de Viscosidad	91
Punto de Congelamiento °C	-9
% Peso de Ceniza	0
Color	ROJO

Mejor de lo que tiene que ser...desde 1903

Fabricación – Compuestos – Mezclado - Moldeo por soplado - Empacado



CUADRO DE APLICACIONES POR RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES	Amalie 2T
TC – W3® RL (NMMA)	-
API:	-
TA*	✓
TB*	-
TC	-
SG	-
JASO:	-
FA*	-
FB	-
FC	-
FD	-
JASO 4T:	-
MA	-
ISO – L:	-
EGB	-
EGC	-
EGD	-

*Las especificaciones API TA, TB Y JASO FA son obsoletas, sin embargo, cuando fueron probados cumplen los requerimientos.

**Cumplen todas las especificaciones para FC y EGC excepto bloqueo de puertos.

***Adecuado para el uso en requisitos FD y EGD

Dpto. Soporte Técnico

