

AMALIE AMATRAN POWERSHIFT FLUIDS

Amalie Amatran Powershift Fluids son aceites lubricantes que cumplen o exceden las especificaciones de Caterpillar TO-4 en los requisitos de transmisión, brindando una mayor durabilidad en las transmisiones que tengan un periodo de cambio extendido comparado con el anterior fluido TO-2.

En el mercado este tipo de fluido se conoce como "TDTO". Los fluidos **Amalie Powershift Amatran** también pueden ser utilizados en la mayoría de aplicaciones hidráulicas en equipos móviles, así también como un aceite de motor diesel que cumpla con las especificaciones de rendimiento API CF y CF-2 y donde se recomienda Allison C-4. El fluido Amatran se ofrece en tres grados: **SAE: 10W, 30 y 50.**



AMALIE AMATRAN POWERSHIFT FLUIDS	10W	30	50
Densidad API	26.5	28.7	26.7
Punto de Inflamación °C	200	220	240
Viscosidad cSt 100 °C	6.30	10.90	17.70
Viscosidad cSt 40 °C	40.7	95.0	209.0
Índice de Viscosidad	100	100	100
Punto de Congelamiento °C	-27	-18	-9

Tabla de Valores de Inspección:

ESPECIFICACIONES	Amalie Amatran Powershift Fluid 10W, 30, 50
Caterpillar TO-4	✓
GM Type A	✓
API GL-1	✓
Eaton (Fuller Division)	✓
Denison HF-0/1/2	✓
Voith G607	✓
ZEDF TLML 09/11/14a	✓
Power Steering Units**	✓

Note: ** Estos Fluidos de transmisión también pueden ser aplicables en los componentes de dirección asistida, Verificar manual del propietario.

Dpto. Soporte Técnico

